

**Relingfußklampe für 74 614 01-74 627 01 | Cleats for toe rail 74 614 01-74 627 01**

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	Farbe	Material
Order No.	Length	Weight	Colour	Material
72 560 01	260 mm	720 g	silber   silver	Aluminium   Aluminium
72 561 01	310 mm	900 g	silber   silver	Aluminium   Aluminium

**Hinweise:** 72 560 01 mit Klampe 73 731 01, 72 561 01 mit Klampe 73 761 01 | 72 560 01 with cleat 73 731 01, 72 561 01 with cleat 73 761 01.

**Mittelstück für 72 614 01-72 616 01 | Connector for toe rail 72 614 01-72 616 01**

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	Farbe
Order No.	Length	Weight	Colour
72 570 01	120 mm	120 g	silber   silver

**Hinweise:** Technische Details siehe S. 40 | Technic details see page 40

**Führungsrolle für Pfeiffer Relingfüße | Block for Pfeiffer stanchion base**

Best.-Nr.	für Tau Ø	Farbe Gehäuse	Farbe Rolle
Order No.	for Rope Ø	Colour body	Colour sheave
72 550 01	max. 8 mm	silber   silver	schwarz   black

Zum Führen der Bedienungsleine für Rollfock | For leading the furling rope from bow to stern.

**Führungsrolle für Pfeiffer Relingfüße | Block for Pfeiffer stanchion base 72 541 01**

Best.-Nr.	für Tau Ø	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Colour
72 551 01	max. 8 mm	silber   silver

Zum Führen der Bedienungsleine für Rollfock. Führungsrolle komplett mit Augbolzen für Pfeiffer Relingfuß 72 541 01 mit M6 Gewinde | Block for Pfeiffer stanchion base 72 541 01

**Relingfüße, für Deckmontage | Stanchion base on deck**

Best.-Nr.	Winkel	Farbe	Größe
Order No.	Angle	Colour	Size
72 500 01	90°	silber   silver	66 x 88 mm
72 500 02	90°	schwarz   black	66 x 88 mm
72 510 01	83°	silber   silver	66 x 88 mm
72 510 02	83°	schwarz   black	66 x 88 mm

**Hinweise:** 4 Schrauben, Ø 6 mm | 4 Screws, Ø 6 mm

**Relingfüße, für Schienen 7261401 - 7262701 | Stanchion base for toe rail**

Best.-Nr.	Winkel	Farbe
Order No.	Angle	Colour
72 541 01	87°	silber   silver

Mit M6 Gewinde passend für Führungsrolle 72 551 01 | Including M6 thread for fixation of 72 551 01. Ersatzteile: Hülse Best. Nr. 72 540046 002 | Spare part: Sleeve Order No. 72 540046 002. Ersatzteile: Schraube 1102 | Spare part: Screw Order No. 1102

**Relingstützen und Einstiegstützen | Stanchion and Gate stanchion**

Einstiegstütze	Relingstütze	Länge	Bohrl. für Relingdraht	Lochabstand	Gewicht
Gate Stanchion	Stanchion	Length	Wire Holes	Dist. Holes	Weight
-	72 910 21	450 mm	1	-	400 g
-	72 920 21	450 mm	2	225 mm	400 g
-	72 930 21	550 mm	2	275 mm	460 g
72 980 21	72 935 21	610 mm	2	300 mm	495 g
72 970 21	72 940 21	630 mm	2	300 mm	520 g
72 960 21	72 950 21	680 mm	2	300 mm	580 g

Aus rostfreiem AISI 316 Edelstahlrohr, konifiziert. Außendurchmesser der Relingstützen 25 mm | Stainless AISI 316. Stanchion outside Ø 25 mm

