

Snoer, 2 aders 0,75 mm2 / aan de twee draden gesoldeerd / geïsoleerd met krimpkous.

Uiteinde afgedicht met sikaflex kit

Alle 10 stuks elektrodedraden (na weerstand) aan elkaar gesoldeerd en geïsoleerd met krimpkous. .

PVC elektrapijp 16 mm uitwendig.
Lengte 41,2 mm.
Lineair verdeeld 10 sensorpunten afgetekend.
Geboord 2,4 mm, vlak geruimd 5,5 mm (kop klinknageltje verzonken).

Weerstand 220kohm in draad opgenomen.
Met krimpkous afgeschermd.

Klinknageltjes / 10 stuks
Diameter 2,4, lengte 8 mm
Op het uiteinde een dunne geïsoleerde draad gesoldeerd (zonder soldeer langs de schaft te vloeien).
Klinknagel met 2 componentenlijm ingesmeerd, gat PVC buis ingesmeerd, klinknagel geplaatst. Met plakband gedurende het drogen tijdelijk gefixeerd. Daarna plakband verwijderd en kop opgepoetst met fijn schuurpapier.

Messing waterleiding blindplug. 15 mm inwendig.
Met dremel slijptol opgeruimd tot 16 mm.
Inwendig in centrum draad 0,75 mm2 gesoldeerd.
Deze blindplug met twee componentenlijm lucht/waterdicht verlijmd op PVC pijp.